

DIGIT ISIO STC

Revoluce začala! Ultra HD rozlišení, 2x DVB-S2/T2/C2 tunery, HbbTV, 1x CI+, H.265 HEVC, podpora 4K Upscaling Ultra HD, Full HD, HDMI, USB, CI+, SD/MMC čtečka, DLNA, HbbTV, WLAN, Internetová rádia, HTML5, Timeshift, PVR Ready, PIP...



Revoluční **multitunerový přijímač** umožňuje příjem televizního vysílání a přehrávání **UHD/4K** filmů ze sítě a externích paměťových úložišť. Díky technologii upscaling také **vylepšuje běžné HD i SD vysílání**.

Aby bylo dosaženo co největší flexibility příjmu, je přijímač **vybaven třemi duálními tunery pro příjem satelitní, pozemní a kabelové televize** (2x DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2-HEVC).

Živé vysílání je možné **nahrávat na externí USB úložiště, nebo NAS servery** a **nahrávky je možné stříhat, nebo přetáhnout do PC a zálohovat**.

Připojení k internetu a začlenění do domácí PC sítě snadno, pomocí **vestavěného WiFi** adaptéru. Přijímač nabízí také celou řadu webových služeb, které zahrnují prohlížeč webových stránek, **internetová rádia, přístup k YouTube** a v neposlední řadě možnost využívání **HbbTV**.

DIGIT ISIO STC

Hlavní vlastnosti

Podpora přehrávání a příjmu TV vysílání v rozlišení 4K.
Vylepšení rozlišení SD a HD programů (upscaling).
3x dvojitý tuner pro současné sledování a záznam odlišných programů (DVB-S/S2, DVB-C a DVB-T/T2).
Záznam pořadů na externí USB disky, NAS a karety Secure Digital.
Internetová technologie ISIO - webový prohlížeč, klient YouTube, internetová rádia, HbbTV a další.
Moderní rozhraní HDMI 2.0 a 2x USB 3.0.
Zabudované WiFi pro pohodlné začlenění do domácí sítě.

Informace o výrobku

Váha balení: 1.53 kg
Váha přijímače: 934 g
Rozměry (Š x V x H)
Zařízení: 28.60 x 4.60 x 15.50 cm
Balení: 37.20 x 8.40 x 17.60 cm

Barva:

Černá

Připojení

1x HDMI (výstup): 1x (4K 50/60p / HDCP 2.2)
2x USB (USB 3.0)
1x Common Interface: 1x CI+ (pro moduly Skylink, Freesat a jiných satelitních a kabelových operátorů)
1x Čtečka SD karet
1x Digitální elektrický audio výstup
1x Digitální optický audio výstup
Analogový audio výstup: Levý / Pravý
1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
2x F konektor (SAT tuner)
1x IEC konektor (hybridní dvojitý DVB-T2/C)

OSD jazyky

Česky, Německy, Anglicky., Francouzky, Řecky, Polsky, Portugalsky, Rusky, Švédsky, Španělsky, Turecky, Maďarsky
Další
Maximální paměť programů: 9999
Časovač vypnutí, Oblíbené seznamy
Fast Scan pro Skylink, Alarm
Obrazové funkce
Obraz v obraze (PIP): (2x SD, 2x HD, 1x UHD a. 1x HD, 1x UHD a. 1x SD, 1x SD a. 1x HD, 2x FTA, 1x FTA, 1x kódovaný program)
Zoom

Spotřeba

Standby LED: 0.45 W
V provozu: 13.5 W

Napájení

Jmenovité napětí: 230 V
Frekvence: 50 Hz
Integrovaný síťový adaptér

LNB

Vertikální napájení: 14 V
Horizontální napájení: 18 V
LNB modulace: 22 kHz
LNB napájení: max. 400 mA
DiSEqC. 1.0 / 1.2
Single Cable Solution (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Síť
Wi-Fi: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)

Prostředí

Vlhkost: 10 ... 75 %
Teplota: 5 ... 35 °C

DIGIT ISIO STC

Tuner

3x Twin-Tuner: 2x DVB-S tuner, 2x DVB-C tuner, 2x DVB-T2 tuner H.265/HEVC)

Vstupní impedance: 75 Ω

Příjem: UHD-TV (H.265/HEVC), HD-TV, SD-TV, DVB rádio

Demultiplexing: podle ISO 13818-1

Kabelový tuner

Frekvenční rozsah: 50 ... 858 MHz

Demodulace: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolová rychlost: 1.5 ... 7.2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Satelitní tuner

Frekvenční rozsah: 950 ... 2150 MHz

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: Viterbi and Reed-Solomon

Tuner pro pozemní televizi

Frekvenční rozsah 1: 174 ... 230 MHz

Frekvenční rozsah 2: 470 ... 862 MHz

Demodulace: COFDM

Transmission mode: 2k/8k

Bitrate: 4.98 ... 31.67 Mbit/s

Napájení: 5 V

Video formáty

576i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Hotelový režim

Omezený přístup do menu

Nastavitelná uvítací obrazovka

Uzamykatelné nastavení zvuku

Uzamčení menu

Uzamčení ovládacího panelu

Integrované LED hodiny

Možnost zvolit úvodní zdroj

Možnost zvolit úvodní kanál

Obsah balení

DIGIT ISIO STC, návod k obsluze, dálkové ovládání vč. baterií, HDMI kabel

